Ruban de scellement pour applications extrêmes 3M[™] de séries 4411 et 4412



Le ruban de scellement pour applications extrêmes 3M°- le scellage instantané esthétique qui se déploie rapidement.

- Adhère au contact sur de nombreux métaux et plastiques, et ne nécessite aucun séchage, ne coule pas, ne suinte pas et ne requiert aucun nettoyage.
- · Aucun résidu d'adhésif collant.
- Épouse les contours des formes, des bords, des rivets et des têtes de vis, procurant ainsi un joint étanche à l'eau.
- Élimine le besoin d'acheter, de nettoyer et d'entreposer des pistolets à calfeutrer et, par le fait même, de mettre au rebut les cartouches utilisées lorsqu'elles sont vides.
- Peut être peint, ce qui permet d'uniformiser sa couleur avec celle des surfaces adjacentes.
- Apparence nette et précise pour rehausser l'esthétique.

C'est au fil du temps que les avantages encore plus extrêmes de ce ruban deviennent plus apparents.

- Tient fermement, qu'il soit exposé au soleil, à la pluie, à la neige, à des températures extrêmes ou à un frottement.
- Demeure souple, ce qui lui permet de résister aux vibrations et aux effets de dilatation et de contraction thermique.
- Ne se craquelle pas et ne s'effrite pas.

- Toits de remorque et de véhicule récréatif
- Enceintes en métal
- Toits-abris
- Toits de maison mobile
- Constructions en métal
- Cheminées de sortie et déflecteurs d'air
- Gouttières et tuyaux de descente des eaux pluviales
- Lanterneaux
- Enseignes et affiches extérieures
- Colmatage des fuites et réparations temporaires
- Presque partout où sont appliqués des matériaux d'étanchéité



Le ruban de scellement pour applications extrêmes 3M[™] – se déroule facilement, scelle instantanément et demeure étanche.



Il suffit de nettoyer la surface d'application avec une solution d'eau et d'alcool isopropylique en proportions égales et de l'essuyer pour l'assécher.



Adhère exactement là où on l'applique. Pas de coulure ni de suintement. Aucune attente.



Passer un rouleau souple sur le ruban afin qu'il épouse bien le contour des formes, des bords des joints, des rivets ou des têtes de vis.



Retirer la doublure protectrice antiadhésive.

Le vainqueur sur les matériaux d'étanchéité liquides

Les rubans de scellement pour applications extrêmes 3M[®] scellent rapidement les joints au rouleau pour accroître la productivité et offrir une résistance permanente et fiable à long terme, ainsi que des résultats assurés et uniformes.

Le vainqueur sur les autres rubans

Grâce à une résistance élevée au pelage et au cisaillement, les rubans de scellement pour applications extrêmes 3M° scellent avec assurance malgré la chaleur, le froid et les intempéries, sans craquelure ni décollement des bords, avec une durabilité éprouvée à l'extérieur.





Renseignements sur le produit

Produit/couleur	Commentaires	Support/adhésif (mm)	Épaisseur du ruban (mm)	Résistance à la traction (N/cm)	Résistance au Aluminium	pelage Acier	à 90° (N PVC	/cm) ABS	Largeurs (mm)
4411G	Couleur harmonisée avec le métal	Pellicule d'ionomère/ autoadhésif acrylique	1,0	220	26,7	27,3	25,8	27,1	25, 50, 75
4411N	Ruban mince ou utilisations économiques				25,6	26,4	27,2	28,1	
4412G	Couleur harmonisée avec le métal		2,0	110	30,8	30,7	32,1	32,2	
4412N	Rendement de scellage le plus robuste				31,7	31,5	33,5	32,3	19, 25, 50, 75, 100

N = Neutre/translucide G = Gris Remarque : Ces données et renseignements techniques sont représentatifs et ne peuvent servir à la rédaction de devis.

Garantie et limite de recours : 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. Limite de responsabilité : À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.



Division des rubans et des adhésifs industriels Compagnie 3M Canada

Veuillez recycler. Imprimé au Canada. 3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada. © 2012, 3M, Tous droits réservés. 1202-00471 F BA-12-16799

DISTRIBUÉ PAR:



Pour plus d'information veuillez nous contacter :

à Montréal au 1-800-879-5748 à Toronto au 1-888-664-2643 www.aeblake.ca